

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Panel De Control

Marca	AJAX
Grado de seguridad	Grado 2
Frecuencia RF	868 MHz. Protocolo vía radio Jeweller
Seguridad interna	Tamper anti-apertura
Sirena interna	No dispone
Comunicación	Ethernet / GPRS
Máximo de dispositivos	100
Integración vídeo	Hasta 10 cámaras IP o canales de videograbador
Número de usuarios	Hasta 50
Comunicación con CRA	Contact ID / SIA
Material de la cubierta	Plástico ABS
Alimentación	AC 110~250 V, 50/60 Hz
Batería de respaldo	Duración hasta 15 horas
Temp. funcionamiento	+5º C ~ 40º C
Dimensiones	163 (Al) x 163 (An) x 36 (An) mm

### Contacto Magnético

Modelo	AJ-DOORPROTECT-W
Grado de seguridad	Grado 2
Distancia de transmisión	≤ 2000 m (en espacio abierto)
Frecuencia	868 MHz
Batería	1 pila CR123A 3.0 V (duración aproximada 7 años)
Material de la cubierta	Plástico ABS
Dimensiones	90 mm (Fo) x 20 (∅) mm

### Detector PIR

Modelo	AJ-MOTIONPROTECT-W
Tecnología	PIR Volumétrico

<b>Grado de seguridad</b>	Grado 2
<b>Lente PIR</b>	24 zonas y 6 planos
<b>Campo de detección</b>	12 m / H: 88.5º / V: 80º / Instalación 2.4 m
<b>Inmunidad mascotas</b>	≤ 20 kg, ≤ 50 cm
<b>Frecuencia</b>	868 MHz
<b>Distancia de transmisión</b>	≤ 2000 m (en espacio abierto)
<b>Enmascaramiento</b>	No dispone
<b>Sensibilidad</b>	Ajustable. 3 niveles (bajo, medio y alto)
<b>Indicación LEDs</b>	Alarma, tamper, señal
<b>Batería</b>	1 pila CR123A 3.0 V (duración aproximada 7 años)
<b>Temp. funcionamiento</b>	0ºC ~ 50ºC
<b>Material de la cubierta</b>	Plástico ABS
<b>Dimensiones (sin soporte)</b>	110 (Al) x 65 (An) x 50 (Fo) mm

## Mando a distancia

<b>Modelo</b>	AJ-SPACECONTROL-W
<b>Alimentación</b>	1 pila CR2032 de 3 V
<b>Distancia de transmisión</b>	≤ 1000 m (en espacio abierto)
<b>Frecuencia</b>	868 MHz
<b>Batería</b>	1 pila CR123A 3.0 V (duración aproximada 5 años)
<b>Temp. funcionamiento</b>	-20º C ~ 50º C
<b>Material de la cubierta</b>	Plástico ABS
<b>Dimensiones</b>	65 (Al) x 37 (An) x 10 (Fo) mm