

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Panel De Control

| | |
|--------------------------------|--|
| Marca | AJAX |
| Grado de seguridad | Grado 2 |
| Frecuencia RF | 868 MHz. Protocolo vía radio Jeweller |
| Seguridad interna | Tamper anti-apertura |
| Sirena interna | No dispone |
| Comunicación | Ethernet / GPRS |
| Máximo de dispositivos | 100 |
| Integración vídeo | Hasta 10 cámaras IP o canales de videograbador |
| Número de usuarios | Hasta 50 |
| Comunicación con CRA | Contact ID / SIA |
| Material de la cubierta | Plástico ABS |
| Alimentación | AC 110~250 V, 50/60 Hz |
| Batería de respaldo | Duración hasta 15 horas |
| Temp. funcionamiento | +5° C ~ 40° C |
| Dimensiones | 163 (Al) x 163 (An) x 36 (An) mm |

Contacto Magnético

| | |
|---------------------------------|--|
| Modelo | AJ-DOORPROTECT-W |
| Grado de seguridad | Grado 2 |
| Distancia de transmisión | ≤ 2000 m (en espacio abierto) |
| Frecuencia | 868 MHz |
| Batería | 1 pila CR123A 3.0 V (duración aproximada 7 años) |
| Material de la cubierta | Plástico ABS |
| Dimensiones | 90 mm (Fo) x 20 (Ø) mm |

Detector PIR

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Modelo | AJ-MOTIONPROTECT-W |
| Tecnología | PIR Volumétrico |
| Grado de seguridad | Grado 2 |

| | |
|----------------------------------|--|
| Lente PIR | 24 zonas y 6 planos |
| Campo de detección | 12 m / H: 88.5° / V: 80° / Instalación 2.4 m |
| Inmunidad mascotas | ≤ 20 kg, ≤ 50 cm |
| Frecuencia | 868 MHz |
| Distancia de transmisión | ≤ 2000 m (en espacio abierto) |
| Enmascaramiento | No dispone |
| Sensibilidad | Ajustable. 3 niveles (bajo, medio y alto) |
| Indicación LEDs | Alarma, tamper, señal |
| Batería | 1 pila CR123A 3.0 V (duración aproximada 7 años) |
| Temp. funcionamiento | 0°C ~ 50°C |
| Material de la cubierta | Plástico ABS |
| Dimensiones (sin soporte) | 110 (Al) x 65 (An) x 50 (Fo) mm |

Mando a distancia

| | |
|---------------------------------|--|
| Modelo | AJ-SPACECONTROL-W |
| Alimentación | 1 pila CR2032 de 3 V |
| Distancia de transmisión | ≤ 1000 m (en espacio abierto) |
| Frecuencia | 868 MHz |
| Batería | 1 pila CR123A 3.0 V (duración aproximada 5 años) |
| Temp. funcionamiento | -20° C ~ 50° C |
| Material de la cubierta | Plástico ABS |
| Dimensiones | 65 (Al) x 37 (An) x 10 (Fo) mm |

BOTÓN DE PÁNICO

| | |
|----------------------------------|--|
| Marca | Ajax |
| Frecuencia | 868 MHz Jeweller |
| Distancia de transmisión | ≤ 1300 m en espacio abierto |
| Prevención falsas alarmas | Doble pulsación o pulsación larga (1,5 s) |
| Batería | 1 pila CR2032 3.0 V (duración aproximada 5 años) |
| Material de la cubierta | Plástico ABS |
| Temp. funcionamiento | -10° C ~ 40° C |
| Grado de protección | IP54 |
| Dimensiones | 47 (Al) x 35 (An) x 13 (Fo) mm |

Camara Wifi IPC-K22

| | |
|---------------------------------|---|
| Sensor | 1/2.7" CMOS 2MP |
| Max. Resolución / IPS | 2MP@25IPS |
| Conmutación | Día – Noche con Filtro ICR |
| Min. Iluminación | 0.03Lux@F2.0 |
| Óptica | Fija de 2.8mm |
| LEDS IR | LEDS IR (Hasta 10m) |
| Compresión (Video/Audio) | H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream) / G.711a/G.711Mu/AAC/G.726 |
| Funciones de Cámara | dWDR, 3DNR, BLC, HLC |
| Stream de Video | Main 1080P@25IPS / 2nd D1 |
| Interfar Auxiliar | Micro SD (hasta 256GB) |
| Alimentación / Consumo | 12Vdc |
| Temperatura | De -10°C a +45°C (95% HR) |
| Protección | Uso Interior (soporte incluido) |

TARJETA SD 64GB

| | |
|--------------------------------------|--|
| Fabricante | Hikvision |
| Capacidad | 64GB |
| Formato | MicroSD |
| Sistema de Archivos | FAT32 |
| Max. velocidad de lectura | 92 MB/s |
| Max velocidad de escritura | 20 MB/s |
| NAND Flash | TLC |
| Compatibilidad | Compatible con MicroSDHC, MicroSDXC, MicroSDHC UHS-I y MicroSDXC UHS-I |
| Clase | 10 U1 |
| Temperatura de funcionamiento | 0° ~ 70° |