

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Sensor:** CMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles
- **Formatos de compresión:** Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264
- **Resolución digital:** 1080P (1920×1080), 1,3MP (1280×960), 720P (1280×720), VGA (640×480)
- **Transmisión:**
  - 1: 1080P (1~25/30 ips)
  - 2: VGA (1~25/30 ips)
- **Modo día/noche:** Con filtro mecánico removible
- **IR inteligente:** 1 LED, alcance 30 metros
- **Iluminación mínima:**
  - 0,025 lux F2.0 (color)
  - 0,0025 lux F2.0 (B/N)
  - 0 lux (IR activado)
- **Óptica:** Fija de 2,8 mm
- **Ángulo de visión:** 100° (H), 53° (V), 120° (D)
- **Modos de imagen:** BLC, WDR digital, 3D-NR, Espejo
- **Balance de blancos:** Con 6 modos
- **Control de ganancia:** Automático
- **Videosensor:** Soporta 4 zonas y ROI de 4 zonas
- **Micrófono:** Incorporado
- **Almacenamiento:** Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256 GB (no incluida)
- **Interfaz de red:** RJ45 (10/100 Base-T)
- **Protocolos de red:** IPv4, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, DNS, NTP, Multicast, RTMP
- **WiFi:** IEEE802.11b/g/n a 2,4GHz
- **Compatibilidad:** ONVIF (Perfil S/G), CGI, P2P, SDK y API
- **Usuarios:** Hasta 6
- **Visualización remota:** Navegadores IE, Chrome, Firefox
- **Software de gestión:** Smart PSS, DSS, DMSS
- **Compatibilidad móvil:** IOS y Android
- **Alimentación:** 12V CC
- **Consumo:** 2W (básico), 4,1W (máximo)
- **Temperatura de almacenamiento:** -30°C ~ +70°C
- **Temperatura de funcionamiento:** -40°C ~ +60°C
- **Humedad relativa:** ≤95%
- **Protección:** IP67
- **Carcasa:** Metal
- **Dimensiones:** 70 (An) x 128,6 (Al) x 166,2 mm
- **Peso:** 478 gramos
- **Movimiento:** 3 ejes - 0°~360° (PAN), 0°~90° (TILT), 0°~360° (Rotación)
- **Accesorios:** Alimentador incluido