

FICHA TÉCNICA

Gama	Uniarch
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	3 Megapixel (2304x1296)
Tasa Main Stream	3 Mpx@25fps; 2 MPx@30fps; 720P (1280x720)@30fp
Tasa Extra Stream	640x360@25fps; 2CIF (704x288)@25fps; CIF (352x288)@25fps
Compresión	H.265/H.264
WIFI	2.4G Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)
Lente	4 mm
Iluminación mínima	0.02 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	10 m
Rango PTZ	Pan 0° ~ 340°/ tilt-5° ~ 55°
Día / Noche	Filtro mecánico ICR

Almacenamiento interno Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB

Autotracking Sí

Detección de humano Sí

Alarmas No dispone

Audio Incluye micrófono y altavoz

Interfaz de red Ethernet 10/100 BaseT

Acceso remoto Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone
(EZView/EZLive)

Interoperabilidad ONVIF

Alimentación DC 5 V / 1.5 A

Temp. funcionamiento -10° C ~ 55° C

Grado de protección Impermeable IP67

Dimensiones Ø80 x 121 (Al) mm

Peso 180 g